

PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

Jett 120




- » **Uneingeschränkte Bewegung des Lichtkopfes //** Unrestricted movement of the light-head
- » **Reflektor mit brilliantem LED Licht //** Reflector with brilliant LED light
- » **Wärmemanagement mit Passivkühlung //** Thermal management with passive cooling
- » **Variable Einsatzmöglichkeiten //** Suitable for various applications
- » **Keine Versorgungseinheit erforderlich //** No ballast required



230 VAC

Jett 120

Anbaustrahler LED // Surface-mounted Spotlight



- LED Anbaustrahler mit klarem und zylinderförmigem Lichtkopfdesign für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 90° schwenkbar
- Lebensdauer L80 B20 50.000 h
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
- innovative Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Hochleistungs-Aluminiumreflektor mit PRI-Plus Spiegeloptik für hohe Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Farbe: schwarz, silber, weiß
- Optional Ausstrahlwinkel: 15°, 25°, 35°, 50°
- surface-mounted LED spotlight with clear and cylindrical light-head design for various lighting tasks
- luminaire rotates through 355° and light-head pivots through 90°
- lifetime L80 B20 50.000 h
- outstanding ease of maintenance
- energy saving, no UV and thermal emissions
- innovative thermal management via passive cooling
- high-performance reflector made from high-quality aluminium in PRI-Plus technique for glare-free light and high luminous efficiency
- light-head made from die-cast aluminium
- clear safety glass
- 3-phase track adapter
- colours: black, silver, white
- optional beam angles: 15°, 25°, 35°, 50°



	Leistung power	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Ausstrahlwinkel beam angle	Bestell-Nr order no.	Preis € price
Ersetzt / replaces Niedervolt 50 W low-voltage 50 W	12 W	610	827	35°	JETT 121.27. 35.2	178,-
		630	830	35°	JETT 121.30. 35.2	178,-
Ersetzt / replaces Niedervolt 90 W low-voltage 90 W	21 W	1520	830	35°	JETT 122.30. 35.2	188,-
		1620	840	35°	JETT 122.40. 35.2	188,-

Zubehör // Accessories

Blendklappe // shutter blade, schwarz/black, silber/silver, weiß/white
 Wabenraster // honeycomb louver, schwarz/black

ZBK 96 **49,-**
 ZBW 83 **49,-**

Abmessungen in mm // dimensions in mm

